PLEXBAND®

Lieferformen **PLEXBAND**

Breite	Rollen	Dicke: 4 mm	Dicke: 6 mm	Dicke: 8 mm	Dicke: 10 mm
(mm)	(je VPE)	30 m / Rolle	25 m / Rolle	20 m / Rolle	15 m / Rolle
80	12	NT 4/80 ... 71709	NT 6/80 ... 70412	NT 8/80 ... 70115	NT 10/80 ... 70238
100	10	NT 4/100 ... 71716	NT 6/100 ... 70016	NT 8/100 ... 70122	NT 10/100 ... 70245
120	8	NT 4/120 ... 71723	NT 6/120 ... 70436	NT 8/120 ... 70139	NT 10/120 ... 70252
150	6	NT 4/150 ... 71730	NT 6/150 ... 70443	NT 8/150 ... 70146	NT 10/150 ... 70269
200	5	NT 4/200 ... 71747	NT 6/200 ... 70450	NT 8/200 ... 70153	NT 10/200 ... 70276
250	4	NT 4/250 ... 71754	NT 6/250 ... 70467	NT 8/250 ... 70160	NT 10/250 ... 70283
300	3	NT 4/300 ... 71761	NT 6/300 ... 70474	NT 8/300 ... 70177	NT 10/300 ... 70290
400	2	NT 4/400 ... 71778	NT 6/400 ... 70481	NT 8/400 ... 70184	NT 10/400 ... 70306
500	2	NT 4/500 ... 71785	NT 6/500 ... 70498	NT 8/500 ... 701961	NT 10/500 ... 70313
1000	1	NT 4/1000 ... 71792	NT 6/1000 ... 70504	NT 8/1000 ... 70221	NT 10/1000 ... 70320
330	3	*Sonder produkt*	NT 6/330 ... 71549	**TERRA PLEXBAND** Rollenlänge 20 m	

NT 4/80 ... 71709
- Art.-Nr.: *Dicke / Breite (z.B. NT 4/80)*
- GTIN-Nr.: *Immer 42604165 + untere Zeile (z.B. 42604165 71709)*

VPE = Verpackungseinheit

PLEXBAND®

DF + DS

Lieferformen **PLEXBAND DF**

PLEXBAND DF RG 40 *Rollenware*

Dicke	Bestell-Nr.	Länge / Rolle (m)	Breite bis (mm)	Zuschnitt nach Vorgabe
13 mm	71495	40	1000	X
18 mm	71501	25	1000	X

PLEXBAND *Plattenware*

Dicke	Bestell-Nr.	Länge (mm)	Breite bis (mm)	Zuschnitt nach Vorgabe
10 mm RG60	71471	1200	1000	X
20 mm RG40	71518	1200	1000	X

Produktübersicht **PLEXBAND DS**

Dicke 10 mm	Dehnscheiben / Platten	Bestell-Nr.	Abmessungen Breite	Höhe / Länge	Stk./ Bündel
HB	für Hochbordsteine / FR				10
RB	für Rundbordsteine / FR				10
TB	für Tiefbordsteine / FR				10
FB	für Flachbordsteine / FR				10
RI	für Rinnen- und Muldensteine / FR				10
UNI-DS	Universal-Dehnscheiben		für den bauseitigen Zuschnitt:		
UNI-DS 30 x50	alle HB bis 15 x30 cm mit FR	70702	30 cm	H= 50 cm	10
UNI-DS 50 x36	3-zlg. Rinnen- und Mulden mit FR	71426	50 cm	H= 36 cm	10
UNI-DS 33 x36	2-zlg. Rinnen- und Mulden mit FR	71433	33 cm	H= 36 cm	10
UNI-DS 30 x42	alle RB bis 15 x22 cm mit FR	71440	30 cm	H= 42 cm	10
UNI-DS 30 x120	Plattenware für alle	71457	30 cm	L= 120 cm	50
UNI-DS 50 x120	Bord- und Rinnenformen	71464	50 cm	L= 120 cm	30

Jede Dehnscheibe ist auch für Formen mit zusätzlichem Fundament und zusätzlicher Rückenstütze (FR) erhältlich.

Dehnscheiben-Komplett-Programm** anfordern:* ***vertrieb@innoplex.de

PLEXBAND®

PLEXBAND® Material und Eigenschaften

- PE Polyolefin-Schaumstoff, physikalisch vernetzt
- Rohdichte 40 und 60 kg/m³
- stauchfähig (bis 60% der Materialdicke) und rückstellfähig
- hohe Zugfestigkeit
- temperaturbeständig bis 210°C (kurzzeitig) für bituminösen Heißverguss und Asphalteinbau
- geschlossenzellig, daher wasserundurchlässig und frostsicher
- chemikalienbeständig (z.B. Chlor, Tausalz)
- bakterien- und pilzbeständig
- trinkwasserunbedenklich
- UV-stabilisiert, unverrottbar
- einfacher Zuschnitt mit Cuttermesser
- Entsorgung der Materialreste über den Haushaltsmüll
- unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung
- Materialprüfzeugnisse und Datenblätter auf Anfrage

IBL Baustoff+Labor GmbH

Theillissengasse 3
A-2201 Gerasdorf bei Wien
Tel: +43(0)2246 - 20 500
Fax: +43(0)2246 - 20 500 / 20
ibl@ibl.at www.ibl.at

INNOPLEX GmbH
Von Profis für Profis.

PLEXBAND®

Fugenlösungen mit Sachverstand für den

Garten- und Landschaftsbau

Straßen- und Pflasterbau

Bautenschutz
Pflasterfugenband
Fugeneinlagen
Dehnscheiben

PLEXBAND®

Übergangsbereich Freiflächen Gebäude Bautenschutz Fassade Sockelputz WDVS Bordanlagen Dämmung **Trenn- und Schutzlage** Großformatplatten Straßenbau Gleitschicht Betonbauteile Entrinnen WDVS Industrieböden Garten-Landschaftsbau **Pflasterfugenband** Trennfuge Betonbauweise Randeinfassungen Fugenverguss Stoßfugen **Bautenschutz** Schallschutz Verkehrsflächen Pflasterbauweise Fugenmörtel Bewegungsfugen **Fugeneinlage** Baustelle Rinnenanlagen Übergangsbereich Pflasterbau Tragschichten Hochbord Muldenrinnen Abdichtung Übergangsbereich Gtenschutz Fugenband Fassade WDVS Bordanlagen Dämmung Großformatplatten Keramikbelag Terrassen **Dehnscheiben** Bautenschutz Industrieböden Trennfugen Betonbauweise Fuge

PLEXBAND® BAUTENSCHUTZ

PLEXBAND® als Trenn- und Schutzlage

Trenn- und Schutzlage im Übergangsbereich von Frei- oder Verkehrsflächen zu Gebäuden

- Schutz der Putzabdichtung (Feuchteschutz) und Dämmung (z.B. WDVS) im Sockelbereich
- Schutzlage nach DIN EN 18533 (Bauwerksabdichtung), z.B. Abdichtung an PMBC (früher KMB)
- Trennlage mit Gleitfuge
- Schutz der EPDM-Folienabdichtung an bodentiefen Fenster- und Türelementen
- Anschlussfuge an Fassadenrinnen (Kasten- oder Schlitzrinnen)
- Körperschallunterbrechung zwischen Verkehrsfläche und Gebäude
- einfache Verwendung und Zuschnitt auf der Baustelle fertiger Fugenabschluss auch ohne Fugenverguss
- Schutzschicht bei Asphalteinbau am Gebäudesockel
- Konformität zu Richtlinien und Regelwerken der Fachverbände

PLEXBAND® PFLASTERFUGENBAND

PLEXBAND® als Pflasterfugenband

Fugenband in Belagsflächen als Trenn-, Schutz- oder Raumfuge

- Schutz-, Bewegungs- oder Raumfuge an Entwässerungsrinnen
- Trennfuge bei verschiedenen Pflaster- und Einbaumaterialien
- Trennung von Gewerken und Bauweisen
- Trenn-/Schutzfuge bei Ein- bzw. Aufbauten in Pflasterflächen
- Fugenfüllstreifen für Lager- und Stoßfugen bei Betonelementen (z.B. Blockstufen)
- Fugenfüllung bei großformatigen Betonplatten und Betonbauteilen
- Gleit- und Trennlage an Bauteilen

PLEXBAND® DF FUGENEINLAGE

PLEXBAND® DF als Fugeneinlage

Spezial-Fugeneinlagen zur Herstellung von Dehnungs-/Bewegungsfugen

- Raum-/Randfugen bei der gebundenen Pflasterbauweise
- Bewegungsfugen in Pflaster- und Plattenbelägen für alle Pflastermaterialien und Fugenmörteln
- als Fugeneinlage in Verbindung mit Fugenverguss
- Bewegungsfuge im Pflasterverband
- Raumfugen in Verkehrsflächen in Betonbauweise
- Dehnungs-/Randfugen in Industrieböden
- Raum-/Bewegungsfuge an Einbauten bei Asphalteinbau, z.B. Edelstahlrinnen

PLEXBAND® DS DEHNSCHEIBEN

PLEXBAND® DS als Dehnscheiben

Dehnscheiben zur Herstellung von Bewegungsfugen in Randeinfassungen und Rinnen

- Herstellung von Bewegungsfugen in Bord- und Rinnenanlagen in gebundener Bauweise
- Bewegungsfugen nach ATV-DIN 18318 und ZTV-Pflaster-Stb
- Bewegungsfugen nach DIN EN 1340, DIN 482, DIN EN 1343
- Fugeneinlage in Verbindung mit Fugenverguss